

資材データ

商品コード	034001
資材分類	その他
商品名	グライド予防柵



商品の特徴	道路法面の全層雪崩対策に適しています。柵高を設計積雪深の7割程度に抑えることができるため圧迫感が小さく、景観にも配慮した雪崩予防柵です。		
用途	通常的全層雪崩対策ばかりでなく、雪崩予防柵設置済み箇所では春先に発生する最下段全層雪崩対策にも適しています。		
主な施工例	北海道開発局：国道277号線八雲町鉛川雪崩予防柵設置工事、国道223号留萌市藤山雪崩防止柵外一連工事ほか		
商品PR	意匠登録：第1214913号		
取引数量	要問合	単位	基
荷渡し場所	現場渡し		
規格	価格	価格条件	
500×700(めっき仕上げ)	73,500円/基		
500×700(塗装仕上げ)	94,500円/基		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	溶融亜鉛めっきの環境別耐用年数による	保証年限	—
法的要件適合の有無			
その他	現場条件ごとに設計し、柵高などを決定します。		

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社ノースプラン 営業部
所在地	〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目2-30
電話番号	011-788-1855
FAX番号	011-788-1850
E-mailアドレス	northplan@northplan.net
ホームページ	http://www.northplan.net
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	034002
資材分類	その他
商品名	木製防雪柵




商品の 特徴	支柱および防雪板に木を使用しているため、従来型鋼製防雪柵に比べ背景性に優れます。防雪効果は従来型に同様です。空隙率を変化させることにより現場条件に合わせた設計が可能です。		
用途	防雪林部の冬期交通障害および植栽木を風雪害から守る目的で設置。また、吹きだめ柵が有効で環境との調和が必要な箇所に設置。		
主な施工例	旭川紋別自動車道改良工事、国道40号線名寄市改良工事ほか		
商品PR	道産カラマツ材を使用。防腐処理は、燻煙処理工法を採用しています。		
取引数量	要問合せ	単位	m
荷渡し場所	現場渡し		
規格	価格	価格条件	
H=3.0m、W=3.5m	60,000円/m		
H=2.0m、W=3.5m	45,000円/m		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	10年程度	保証年限	—
法的要件適合の有無			
その他	現場条件ごとに設計し柵種別、規格などを決定します。		

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社ノースプラン 営業部
所在地	〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目2-30
電話番号	011-788-1855
FAX番号	011-788-1850
E-mailアドレス	northplan@northplan.net
ホームページ	http://www.northplan.net
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	034003		
資材分類			
商品名	DCパネル		
			
商品の 特徴	防風雪板の開孔率を上下で調整し、通過する風雪の流れをスムーズに返還することより減風効果および防雪効果を大幅に改善しました。		
用途	防雪柵、雪庇防止柵、防風柵、防砂柵、防鹿柵など幅広く活用できます。また、意匠性が高く建築資材としても活用できます。		
主な施工例	土木・建築資材として北海道開発局、地方自治体、JR東日本、JR北海道等において多数実績あり。		
商品PR	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板私用で高い防錆効果を発揮します。意匠登録(第1397173号、第1397174号)、NETIS登録:HK-110030-A、札幌商工会議所認定:北のブランド2015)		
取引数量	要問合せ	単位	枚
荷渡し場所	現場渡し		
規格	価格	価格条件	
L=2970mm、W=250mm、 t=1.6mm)	6,400円/m		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	溶融亜鉛めっきの環境別耐用年数によるものと同程度以上	保証年限	—
法的要件適合の有無			
その他	DCパネルシリーズとして、開孔率の異なるDC20、DC30、DC40をラインナップ。風向変換機能、採光・遮光性、透視性をコントロールできます。		

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社ノースプラン 営業部
所在地	〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目2-30
電話番号	011-788-1855
FAX番号	011-788-1850
E-mailアドレス	northplan@northplan.net
ホームページ	http://www.northplan.net
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	034004		
資材分類			
商品名	DCフェンス		
			
商品の 特徴	風雪の流れを上方向へ変換できるDCパネルと無孔板を組み合わせることにより高い防風防雪効果を発揮します。また、高耐食溶融亜鉛めっき鋼板私用で高い防錆効果を発揮します。		
用途	防雪柵、防風柵、防砂柵、防鹿柵など幅広く活用できます。		
主な施工例	防雪・防風柵として北海道開発局、地方自治体、JR東日本などにおいて多数実績あり。		
商品PR	支柱に折曲や湾曲などの加工がないストレート構造でありながら高い防風。防雪効果を発揮します。特許登録(第5485970号、第5579208号)		
取引数量	要問合せ	単位	m
荷渡し場所	現場渡し		
規格	価格	価格条件	
H=5.0m、W=3.0m	73,500円/m	直立型	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	溶融亜鉛めっきの環境別耐用年数によるものと同程度以上	保証年限	—
法的要件適合の有無 その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	株式会社ノースプラン 営業部		
所在地	〒007-0882		
	札幌市東区北丘珠2条3丁目2-30		
電話番号	011-788-1855		
FAX番号	011-788-1850		
E-mailアドレス	northplan@northplan.net		
ホームページ	http://www.northplan.net		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	034005
資材分類	
商品名	景観に配慮した吹き止め式防雪柵

設置状況



収納状況



商品の 特徴	下部収納式吹き止め柵の下部に木製防雪板(反円丸太)を道路側最前面に取り付けることにより、夏季収納時は鋼製部が全て木製部に隠れるため景観性に優れ周辺環境に調和します。		
用途	防風・防雪対策が必要な区間、特にシーニックバイウェイや国立公園区域内、周辺環境との調和が必要な区間等で効果を発揮。		
主な施工例	北海道開発局：一般国道232号天塩町振老防雪柵設置工事、一般国道238号猿払村浜猿払防雪柵設置工事ほか		
商品PR	景観性を高めるために鋼製部に景観色を塗装した柵、ポリカーボネートを使用し景色を見えるように工夫した柵も用意しています。		
取引数量	要問合せ	単位	m
荷渡し場所	現場渡し		

規格	価格	価格条件	
H=5.0m、W=3.0m	189,000円/m		
H=5.0m、W=3.0m	200,500円/m	鋼製部：景観色塗装	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	鋼製部：溶融亜鉛めっきの環境別耐用年数による、木製部：10年程度	保証年限	—
法的要件適合の有無 その他			

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社ノースプラン 営業部
所在地	〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目2-30
電話番号	011-788-1855
FAX番号	011-788-1850
E-mailアドレス	northplan@northplan.net
ホームページ	http://www.northplan.net
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	034006
資材分類	
商品名	軟弱地盤用ネット式木製防風・防雪柵



商品の 特徴	木材支柱と透視性の優れた防風ネットを組み合わせた周辺環境に調和する防風防雪柵です。従来型鋼製柵に比べ軟弱地盤において施工性がよく工期を30%程度短縮できます。		
用途	防雪林が育成して防雪効果を発揮するまでの間、冬期交通障害および植栽木を風雪害から守る目的で設置します。		
主な施工例	北海道開発局：一般国道232号天塩町振老防雪柵設置工事、一般国道238号猿払村浜猿払防雪柵設置工事ほか		
商品PR	木製支柱および根かせ材は地場産の間伐材を使用することから地産地消が図られ、環境負荷も軽減できます。NETIS登録：HK-100013-A、実用新案登録：第3157332号		
取引数量	要問合	単位	m
荷渡し場所	現場渡し		
規格	価格	価格条件	
H=3.0m、W=3.5m、 V=35m/s	53,000円/m	材料費(基礎材料含む)	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	10年程度	保証年限	—
法的要件適合の有無 その他			

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社ノースプラン 営業部
所在地	〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目2-30
電話番号	011-788-1855
FAX番号	011-788-1850
E-mailアドレス	northplan@northplan.net
ホームページ	http://www.northplan.net
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	034007
資材分類	
商品名	SCPフェンス



商品の 特徴	防雪板に当社オリジナルのDCパネルとスノーカットPLを用いることにより、雪によるオーバーフローを軽減させ、持続性のある高い雪庇防止効果を発揮します。		
用途	トンネル坑口やシェッドなどにおいて雪庇防止が必要な箇所に設置します。		
主な施工例	JR東日本で高い評価を受け実績多数あり。他に地方整備局、JR北海道も実績あり。		
商品PR	DCパネル使用により風荷重を軽減、柵本体の軽量化により経済性を実現しました。柵本体は工場での組み立ても可能。この場合、現地ではアンカー工事のみで容易に取り付けができます。		
取引数量	要問合せ	単位	m
荷渡し場所	現場渡し		
	規格	価格	価格条件
	H=2.0m、W=1.0m	260,000円/m	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	溶融亜鉛めっきの環境別耐用年数によるものに同程度以上	保証年限	—
法的要件適合の有無 その他			

◆問い合わせ先

事業者名	株式会社ノースプラン 営業部
所在地	〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目2-30
電話番号	011-788-1855
FAX番号	011-788-1850
E-mailアドレス	northplan@northplan.net
ホームページ	http://www.northplan.net
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	035001		
資材分類	建築金物		
商品名	住宅建設用木材—人工乾燥、歩決め(KD、S4S)		
商品の 特徴	住宅部材の木材で狂わない乾燥材(集成材を含む)を自社保有の高性能モルダ―で様々な注文サイズに加工可能です。土木、仮設用木材も豊富に在庫しております。		
用途	住宅建設に於いて精度を求められる柱、壁、床等の部材に特に適しています。		
主な施工例	帯広動物園内レストラン エコロジーパーク内諸施設 北海道森林管理局帯広事務所		
商品PR	JAS認定製材工場 ドイツヴァイニツヒ社製高性能モルダ― 新柴設備社性蒸気式乾燥機		
取引数量	打ち合わせによる	単位	m3
荷渡し場所	自社工場、帯広営業所(西7条南14丁目)御引渡、現場持込(御確認下さい)		
	規格	価格	価格条件
オーダーサイズ		要御打合せ	御相談下さい
販売対象地域	十勝管内 (御相談により十勝管内以外の地区にも配送可能です。)		
耐用年数		保証年限	
法的用件適合の有無	北林検認定第53号		
その他	こんな木材が欲しいと思った時は、御気軽に電話、メールにて御問い合わせ下さい。		

◆問い合わせ先

事業者名	中田木材工業株式会社
所在地	〒080-1408
	上士幌町字上士幌東3線239番地
電話番号	01564-2-2191
FAX番号	01564-2-2666
E-mailアドレス	nakata@chive.ocn.ne.jp
ホームページ	

資材データ

商品コード	036001	
資材分類	道路舗装材	
商品名	ペーブラン	
商品の 特徴	半たわみ性舗装用注入材として、低水比でありながら開粒度アスファルトへの浸透性に優れている。ペーブランを用いた舗装体は、圧縮・曲げ強度が大きく、優れた耐流動性・耐摩耗性を示す。カラー舗装も可能。	
用途	一般道路の舗装、トンネル内の舗装、港湾、工場構内、店舗駐車場等の舗装、パドック、堆肥盤等の農業関連。	
主な施工例	道路：函館市末広海峡通ほか トンネル：シューパロ、神居古潭ほか 港湾：室蘭港、苫小牧港ほか	
商品PR	・用途に応じて、普通型、速硬型、低温型を取りそろえている。耐流動性、耐摩耗性に優れており、高い強度の発現が期待できる。	
取引数量	1	単位 袋
荷渡し場所	現場持ち込み渡し	
規格	価格	価格条件
普通型(常温24時間交通解放)	3,996円/袋	荷姿:25kg袋入り
速硬型(常温3時間交通解放)	6,048円/袋	荷姿:25kg袋入り
低温型(低温3時間交通解放)	6,372円/袋	荷姿:25kg袋入り
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外 (離島・遠隔地および道外への納入は別途加算運賃を見積り)	
耐用年数	保証年限	
法的要件適合の有無		
その他		

◆問い合わせ先

事業者名	日鉄住金セメント株式会社
所在地	〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1番地1 ニュー札幌ビル
電話番号	011-251-0191
FAX番号	011-232-8249
E-mailアドレス	
ホームページ	http://ns-cement.nssmc.com
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	036002	
資材分類	特殊セメント(袋)	
商品名	日鐵スーパーファイン(SF)	
商品の 特徴	平均粒径が4 μ m以下の超微粒子注入材。従来のセメント系注入材の適用範囲を大きく広げ、細砂地盤への浸透注入、岩盤の微小クラックへの注入を可能とした。海岸・港湾の砂地盤向けとしてはSF-Lがある。	
用途	・ダム、えん堤の各種グラウト、トンネル掘削時の湧水防止、地山の強化、都市土木における地盤安定強化および漏水低減。	
主な施工例	・ダム: 上ノ国ダム、美利河ダム、鶉ダム ・トンネル: 今里トンネル、城跡トンネル ・港湾: 呼人漁港、白島石油備蓄ほか	
商品PR	平均粒径4 μ m以下の超微粒子で硬化体は高い耐久性と止水性を示す。注入浸透性が卓越しており、硬化剤の併用でゲルタイム設定も可能。高炉スラグを活用した環境にも優しい製品。	
取引数量	10	単位 t
荷渡し場所	現場持ち込み渡し	
規格	価格	価格条件
日鐵スーパーファイン	3,510円/袋	荷姿20kg入正袋、 納入ロット10t単位
日鐵スーパーファインL	3,996円/袋	荷姿20kg入正袋、 納入ロット10t単位
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外 (離島・遠隔地および道外への納入、納入ロット未滿の納入は別途加算運賃を見積り)	
耐用年数		保証年限
法的要件適合の有無		
その他		

◆問い合わせ先

事業者名	日鐵住金セメント株式会社
所在地	〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1番地1 ニュー札幌ビル
電話番号	011-251-0191
FAX番号	011-232-8249
E-mailアドレス	
ホームページ	http://ns-cement.nssmc.com
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	036003		
資材分類	固化材		
商品名	テフロンR処理防塵固化材 日鐵アースタイトプラス		
商品の 特徴	テフロン [®] の発塵防止技術を応用した粉塵のたたない新しい固化材。施工環境の洗浄土を高め、作業従事者の健康など安全性を確保する。		
用途	市街地、農耕地、水産地、住宅地など、施工時の環境負荷を低減したい現場での使用が最適。		
主な施工例	・函館空港拡張事業関連、北海道横断道関連、札幌市内商業施設など複数。		
商品PR	落下発塵量を50CPM(電車内の空気並)のレベルまで抑制。		
取引数量	10	単位	t
荷渡し場所	室蘭工場引き取り、各現場持ち込み		
規格	価格	価格条件	価格は札幌地区価格
日鐵アースタイト104プラス	30,780円/t	一般軟弱土用 荷姿:1トンフレコン	
日鐵アースタイト304プラス	21,600円/t	高炉B種加工型 荷姿:1トンフレコン	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	日鉄住金セメント株式会社		
所在地	〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1番地1 ニュー札幌ビル		
電話番号	011-251-0191		
FAX番号	011-232-8249		
E-mailアドレス			
ホームページ	http://ns-cement.nssmc.com		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	036004		
資材分類	その他、左官材		
商品名	NEM-R1		
商品の 特徴	高炉スラグ微粉末の特性を活かし、耐凍害性・耐塩害性・耐摩耗性等の耐久性に優れる。コンクリート床版の断面修復に適した、こて仕上げ用のプレミックスマルタル。		
用途	凍害、塩害、摩耗等の厳しい劣化環境におかれた道路、水路、ダム、海岸等のコンクリート構造物の補修。		
主な施工例	水力発電所導水路、ダム他、橋梁、建築物外壁、水路、頭首工ほか。		
商品PR	耐久性が求められるコンクリート構造物に適しており、プレミックスタイプなので品質が安定し、作業性に優れている。		
取引数量	1	単位	袋
荷渡し場所	現場持ち込み渡し		
規格	価格	価格条件	
NEM-R1 (25Kg袋入り)	4,320円	離島を除く	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	保証年限		
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	日鉄住金セメント株式会社
所在地	〒060-0004
	札幌市中央区北4条西4丁目1番地1 ニュー札幌ビル
電話番号	011-251-0191
FAX番号	011-232-8249
E-mailアドレス	
ホームページ	http://ns-cement.nssmc.com
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	036005		
資材分類	その他、左官材		
商品名	NEM-RS		
商品の 特徴	高炉スラグ微粉末の特性を活かし、耐凍害性・耐塩害性等の耐久性に優れ、こて、吹付け共に施工可能なコンクリート補修用モルタル。有機短繊維の配合により優れたひびわれ抵抗性あり。		
用途	凍害、塩害、磨耗等の厳しい劣化環境におかれた道路、水路、ダム、海岸等のコンクリート構造物の補修。		
主な施工例	水力発電所導水路、ダム他、橋梁、建築物外壁、下水処理施設(貯留槽、管路他)、水路、頭首工ほか		
商品PR	普通型の他に緊急工事、寒冷地に使える速硬型、下水処理施設の腐食劣化に適した耐硫酸型がある。こて塗りの他、吹付けによる施工も可能で、耐久性を必要とするコンクリート構造物の補修に有効。		
取引数量	1	単位	袋
荷渡し場所	現場持ち込み渡し		
規格	価格	価格条件	
普通型(25Kg袋入り)	7,236円	離島を除く	
常温速硬型(25Kg袋入り)	8,100円	離島を除く	
低温速硬型(25Kg袋入り)	8,100円	離島を除く	
耐硫酸型(25Kg袋入り)	8,100円	離島を除く	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	日鉄住金セメント株式会社
所在地	〒060-0004
	札幌市中央区北4条西4丁目1番地1 ニュー札幌ビル
電話番号	011-251-0191
FAX番号	011-232-8249
E-mailアドレス	
ホームページ	http://ns-cement.nssmc.com
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	036006		
資材分類	その他、仕上塗材		
商品名	ハイガード		
商品の 特徴	超微粒子高炉スラグをベースにカチオン系ポリマーを配合したプレミックスモルタル。接着性、防水性に優れたコンクリート劣化防止用表面被覆材。被覆層は高い耐久性を発揮し、こて、刷毛塗りが可能。		
用途	塩害、中性化、凍害等の厳しい環境条件にさらされる海岸、河川、道路、砂防他のコンクリート構造物の表層保護。		
主な施工例	港湾構造物の塩害、橋梁、ダム、水路等の凍害・凍害対策、建築構造物の表層保護。		
商品PR	超微粒子高炉スラグの硬化特性により緻密な硬化体を形成。塩害・凍害・中性化等の耐久性に優れ、こて・刷毛の作業性が良好。(VOC(揮発性有機化合物)を含まない粉体ポリマーを使用した環境に優しい材料。)		
取引数量	1	単位	袋
荷渡し場所	現場持ち込み渡し		
規格	価格	価格条件	
ハイガード(20Kg袋入り)	13,500円	離島を除く	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	日鉄住金セメント株式会社
所在地	〒060-0004
	札幌市中央区北4条西4丁目1番地1 ニュー札幌ビル
電話番号	011-251-0191
FAX番号	011-232-8249
E-mailアドレス	
ホームページ	http://ns-cement.nssmc.com
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	036007		
資材分類	特殊セメント(袋)		
商品名	ハイスタッフ		
商品の 特徴	高炉スラグ超微粒子(平均2.8 μ m)を主材とした無機系コンクリートひびわれ補修用注入剤。耐久性に優れ微細なひびわれや内部に水のあるひびわれへの注入も可能。長期にわたり硬化促進する。		
用途	ダム、トンネル、ボックスカルバート、防波堤、擁壁、建築物等のコンクリート構造物のひびわれ補修。		
主な施工例	砂防ダム、ダム、トンネル、橋梁、岸壁、建築構造物など。		
商品PR	普通タイプの他に速硬性を有し、漏水止水や低温期の施工に適したハイスタッフ-Zがある。高炉スラグを主材とした無機系材料で環境に優しい材料。		
取引数量	1	単位	箱
荷渡し場所	現場持ち込み渡し		
	規格	価格	価格条件
	ハイスタッフ(20Kg箱入り)	43,200円	離島を除く
	ハイスタッフ-Z(20Kg箱入り)	45,360円	離島を除く
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	日鉄住金セメント株式会社
所在地	〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1番地1 ニュー札幌ビル
電話番号	011-251-0191
FAX番号	011-232-8249
E-mailアドレス	
ホームページ	http://ns-cement.nssmc.com
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	036008		
資材分類	特殊コンクリート		
商品名	ハイフレント		
商品の 特徴	高炉スラグの特性を活かし、流動性、充填性、耐塩害、耐凍害等の耐久性に優れたグラウト用無収縮ポリマーセメントモルタル。有機短繊維を配合することで、優れたひびわれ抵抗性を有する。		
用途	塩害、凍害等の耐久性を要求される、海岸、港湾、橋梁等のコンクリート構造物の大断面補修。		
主な施工例	道路橋、ボックスカルバート、棧橋等港湾構造物の凍害および塩害対策、埠頭、河川構造物の劣化補修ほか。		
商品PR	超微粒子高炉スラグとポリマーの複合効果で耐久性を高め、有機短繊維を配合することでひびわれ抵抗性に優れる。プレミックス品なので作業性が良好。無収縮性を有し、躯体との一体化が図られる。		
取引数量	1	単位	袋
荷渡し場所	現場持ち込み渡し		
規格	価格	価格条件	
ハイフレント(20Kg袋入り)	6,150円	離島を除く	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数	保証年限		
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	日鉄住金セメント株式会社
所在地	〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1番地1 ニュー札幌ビル
電話番号	011-251-0191
FAX番号	011-232-8249
E-mailアドレス	
ホームページ	http://ns-cement.nssmc.com
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	036009	
資材分類		
商品名	セメント系固化材 日鐵アースタイト	
商品の 特徴	不良な建設発生土を有効にリサイクルさせ、環境負荷を軽減させる固化材。一般的な土から北海道に広く分布する泥炭まで、様々な土質に対応するタイプのラインナップあり。	
用途	深層混合処理・浅層混合処理・プラント等の軟弱地盤安定処理(地盤改良工)に使用。	
主な施工例	北海道新幹線関連: 坑口盛土 道央圏連絡道関連: 新層混合処理(泥炭) 小樽運河: 浄化事業(底質固定)	
商品PR	新日鐵室蘭にて製鉄時に複製される高炉スラグを有効活用し、製品化しており、環境に優しい製品。	
取引数量	10 単位	t
荷渡し場所	室蘭工場引き取り、各現場持ち込み	
規格	価格	価格条件
日鐵アースタイト104	17,820円	一般軟弱土用 荷姿:バラ
日鐵アースタイト104	19,980円	一般軟弱土用 荷姿:1tフレコン
日鐵アースタイト104C	19,980円	特殊土用 荷姿:バラ
日鐵アースタイト104C	22,140円	特殊土用 荷姿:フレコン
日鐵アースタイト201	31,860円	泥炭用 荷姿:バラ
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外 価格は、札幌地区価格	
耐用年数	保証年限	
法的要件適合の有無		
その他		

◆問い合わせ先

事業者名	日鉄住金セメント株式会社
所在地	〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1番地1 ニュー札幌ビル
電話番号	011-251-0191
FAX番号	011-232-8249
E-mailアドレス	
ホームページ	http://ns-cement.nssmc.com
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	037001
資材分類	コンクリート擁壁
商品名	法止ブロック(L型プレキャスト擁壁)



商品の 特徴	背面土圧を軽減する構造で土地の有効活用を図れ、在来工法と比較し工期の大幅な短縮と省力化に優れる。プレキャストコンクリート製品であり品質も均一である。更に表面のデザイン化で美観を高め、自然との調和も可能。		
用途	用地制約を受ける場合の道路路肩拡幅・歩道端部の土留。宅地造成・建築外構工事及び工場内の原料貯蔵施設等に採用。		
主な施工例	5号函館市昭和改良、5号八雲町黒岩歩道設置、道道七飯駅前通、本通富岡線、函館アリーナ外構、JR TT函館総合車両基地他。		
商品PR	社内規格に基づく厳格な工場管理の下、高品質な製品を長年、官庁の道路工事、建築外構工事、民間の宅地造成工事等に供給している。		
取引数量	10m程度	単位	m
荷渡し場所	現場持込み		

規格	価格	価格条件
FL-NR100 B=0.900(条件1)	18,360円	$\phi=30^\circ$ Y=19KN/m ³ u=tan30° q=10KN/m ²
FL-NR120 B=1.000(条件1)	23,436円	$\phi=30^\circ$ Y=19KN/m ³ u=tan30° q=10KN/m ²
FL-NR150 B=1.200(条件1)	27,864円	$\phi=30^\circ$ Y=19KN/m ³ u=tan30° q=10KN/m ²
FL-NR200 B=1.500(条件1)	42,660円	$\phi=30^\circ$ Y=19KN/m ³ u=tan30° q=10KN/m ²
FL-NR250 B=1.800(条件1)	62,532円	$\phi=30^\circ$ Y=19KN/m ³ u=tan30° q=10KN/m ²
FL-NR300 B=2.100(条件1)	87,264円	$\phi=30^\circ$ Y=19KN/m ³ u=tan30° q=10KN/m ²
FL-NR350 B=2.400(条件1)	162,000円	$\phi=30^\circ$ Y=19KN/m ³ u=tan30° q=10KN/m ²

販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、胆振管内、日高管内 (別途協議により他の地域も可能)	
耐用年数	保証年限	
法的要件適合の有無		
その他	擁壁高はH4000mmまで対応可能です。	

◆問い合わせ先

事業者名	日鉄鉱道南興発株式会社
所在地	〒049-5603 虻田郡洞爺湖町入江64番地3
電話番号	0142-76-3121
FAX番号	0142-76-2952
E-mailアドレス	t.kato@donankohatsu.com
ホームページ	http://www.donankohatsu.com
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	038001
資材分類	その他
商品名	誘発目地材 KB目地



商品の 特徴	KB目地は、化粧材・欠損材・止水材を一体とする事でコンクリート打設後に取り外す必要が無いコーキング不要の誘発目地です。取付も専用ボルトや金具を使用する為熟練度による品質のばらつきが生じません。
用途	水和熱による温度応力が卓越しやすいコンクリート及び壁状コンクリート構造物全般に適しています。
主な施工例	・別海西部地区泉川1号排水管路末端施設工事・中川町琴平3号橋下部工事・土幌西部地区吉野排水路中音更工区工事
商品PR	4種類のタイプから、状況に合わせてご使用できます。欠損部の充填作業が不要で工期を短縮すると共に、特殊ブチルゴムを組み込み高い止水性を確保し、ひび割れ制御と構造物の品質向上に貢献します。特許取得済み。

取引数量	1 単位	本
荷渡し場所		

規格	価格	価格条件
A(止水)タイプ、70型、1.8m	15,120円	加工費含まず
A(止水)タイプ、50型、1.8m	14,040円	加工費含まず
Bタイプ、70型、1.8m	7,560円	加工費含まず
Bタイプ、50型、1.8m	7,560円	加工費含まず
Sタイプ、40型、1.8m	7,560円	加工費含まず
Jタイプ、50型、1.8m	5,940円	現場加工品
Jタイプ、30型、1.8m	4,860円	現場加工品
Jタイプ化粧目地、20型、1.8m	2,322円	加工費含まず

販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外
--------	--

耐用年数	保証年限
法的要件適合の有無	
その他	

◆問い合わせ先

事業者名	日本仮設株式会社 KB課
所在地	〒063-0836 札幌市西区発寒16条14丁目6-50
電話番号	011-662-6238
FAX番号	011-662-2284
E-mailアドレス	sawaguchi@nihonkasetu.co.jp
ホームページ	http://www.kb-joint.jp
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	039001		
資材分類	特殊型ふとんかご、その他、公害防止・環境保全資材		
商品名	カゴ枠		
			
商品の 特徴	丸鋼の枠組みに溶接金網を取付けただけの軽量かつシンプルな構造で組立が容易なため工期短縮が図れます。中詰に現地土砂が活用でき、植生シートの併用で緑化が可能となる他曲線配置等の自由度が高い簡易な擁壁です。		
用途	緑化可能な土留め擁壁として、道路擁壁、土捨場擁壁、山腹擁壁、護岸工などに加え、施工性よさから災害復旧に多く採用されている		
主な施工例	・函館土木現業所白浜川火山砂防工事 ・宗谷管内森林管理道菊水線開設工事 ・中川町道旧菅国道道災害復旧工事		
商品PR	原材料である丸鋼や溶接金網等については、道内産品を使用しており、加工や塗装・めっき等の表面処理についても、全て道内工場にて加工している。		
取引数量	30㎡程度	単位	㎡（正面投影面積）
荷渡し場所	現場搬入可能地点トラック持ち込み乗せ渡し(O/T)		
	規格	価格	価格条件
	K08型(0.5m×2.0m×0.8m)	14,800円	消費税は含まれておりません
	K10型(0.5m×2.0m×1.0m)	15,800円	30㎡以下の場合、別途運賃必要
	K12型(0.5m×2.0m×1.2m)	16,900円	植生シートは別途600円/㎡
	端部枠 K08型	一枚当たり2,100円	各段端部に必要
	端部枠 K10型、K12型	一枚当たり2,500円、 3,000円	但し、10㎡に2枚セット内に含む
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数	概ね40～50年程度 (推定)	保証年限	
法的要件適合の有無	・素材 JIS G 3551溶接金網及び鉄筋格子、JIS G 3112鉄筋コンクリート用棒鋼、JIS G 3101一般構造用圧延鋼材		
その他	・上面枠はオプションとなります。・上記価格は塗装品の価格です。・めっき品は別途問合せ下さい。・道内指定委託加工工場にて製造しております。		

◆問い合わせ先

事業者名	日鐵住金建材株式会社 北海道支店
所在地	〒060-0002 札幌市中央区北2条西4丁目1 北海道ビル8階
電話番号	011-281-2551
FAX番号	011-231-6237
E-mailアドレス	kohnuki@ns-kenzai.co.jp
ホームページ	http://www.ns-kenzai.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	039002
資材分類	特殊型ふとんかご、その他、公害防止・環境保全資材
商品名	大型カゴ枠



商品の 特徴	山形鋼の枠組みに溶接金網を取付けただけの軽量かつシンプルな構造で組立が容易なため工期の短縮が図れます。中詰に割栗石等を使用し、透水性に優れた擁壁を構築でき、屈撓性に富む構造のため地盤の変形に追従できる		
用途	透水性のある簡易な土留擁壁として、各種擁壁の他、地すべり地での使用に適し、施工性のよさから災害復旧にも多く採用されている		
主な施工例	・網走土木現業所一般国道丸瀬布上渚滑線 ・檜山管理署湯ノ岱地区災害関連復旧治山 ・函館市函館山麓駐車場擁壁改修工事		
商品PR	原材料である型鋼や溶接金網等については、道内産品を使用しており、加工や塗装・めっき等の表面処理についても、全て道内工場にて加工している。		
取引数量	20㎡程度	単位	㎡（正面投影面積）
荷渡し場所	現場搬入可能地点トラック持ち込み乗せ渡し(O/T)		
	規格	価格	価格条件
	K2000型(1.0m×1.0m×2.0m)	32,800円	消費税は含まれておりません
	K2500型(1.0m×1.0m×2.5m)	39,300円	20㎡以下の場合、別途運賃必要
	K3000型(1.0m×1.0m×3.0m)	43,700円	
	端部枠 K2000型	一枚当たり11,200円	各段端部に必要
	端部枠 K2500型、K3000型	19,100円、23,900円	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数	概ね40～50年程度(推定)	保証年限	
法的要件適合の有無	・素材 JIS G 3551 溶接金網及び鉄筋格子、JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼、JIS G 3101一般構造用圧延鋼材		
その他	・上面枠はオプションとなります。・上記価格は塗装品の価格です。・めっき品は別途問合せ下さい。・中詰め材に現場発生土砂が使用可能な土砂詰めタイプ(価格別途)もあります。・道内指定委託加工工場にて製造しております。		

◆問い合わせ先

事業者名	日鐵住金建材株式会社 北海道支店
所在地	〒060-0002 札幌市中央区北2条西4丁目1 北海道ビル8階
電話番号	011-281-2551
FAX番号	011-231-6237
E-mailアドレス	kohnuki@ns-kenzai.co.jp
ホームページ	http://www.ns-kenzai.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	040001		
資材分類	その他		
商品名	独立L型防風工		
商品の 特徴	急傾斜地における防風効果が優れている。植栽木を単木的に囲うため、360度の風向きに対して防風効果が得られる。軽量であるため小運搬が容易である。		
用途	治山・林道工事における防風工に使用		
主な施工例	松前町ほか魚つき林森林整備工事		
商品PR	道南産スギ間伐材使用		
取引数量	各設計数量	単位	基
荷渡し場所	工場渡し		
規格	価格	価格条件	
W=1.20m × H=1.20m	見積時決定		
販売対象地域	渡島管内、檜山管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	有限会社ニシモク
所在地	〒049-1522
	松前町松前郡松前町大沢488番地
電話番号	0139-42-4361
FAX番号	0139-42-5302
E-mailアドレス	nisimoku@cocoa.ocn.ne.jp
ホームページ	

資材データ

商品コード	040002		
資材分類	仮設・土木用材		
商品名	松前式丸太路面排水溝		
商品の 特徴	道南産スギ間伐材を円柱加工材として使用、亜鉛鉄線で3本1組に結束。結束は0.5m間隔で8箇所、1箇所当たり1m×3回巻きで、1.8mの丸太と2.7mの丸太が交互になるように、少し傾斜をつけ設置する。		
用途	治山・林道工事における横断排水溝に使用		
主な施工例	渡島西部団地育林事業		
商品PR	道南産スギ間伐材使用		
取引数量	各設計数量	単位	基
荷渡し場所	工場渡し		
規格	価格	価格条件	
L=4.50m × W=0.56m × H=0.27m	見積時決定		
販売対象地域	渡島管内、檜山管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	有限会社ニシモク
所在地	〒049-1522 松前町松前郡松前町大沢488番地
電話番号	0139-42-4361
FAX番号	0139-42-5302
E-mailアドレス	nisimoku@cocoa.ocn.ne.jp
ホームページ	

資材データ

商品コード	040003		
資材分類	仮設・土木用材		
商品名	簡易式丸太路面排水溝		
商品の 特徴	道南産スギ間伐材を皮むきし、丸釘・ボルトを使用して素材を固定する。		
用途	治山・林道工事における横断排水溝に使用		
主な施工例			
商品PR	道南産スギ間伐材使用		
取引数量	各設計数量	単位	基
荷渡し場所	工場渡し		
規格	価格	価格条件	
L=4.00m × W=0.90m × H=0.45m	見積時決定		
販売対象地域	渡島管内、檜山管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	有限会社ニシモク
所在地	〒049-1522
	松前町松前郡松前町大沢488番地
電話番号	0139-42-4361
FAX番号	0139-42-5302
E-mailアドレス	nisimoku@cocoa.ocn.ne.jp
ホームページ	