

見積単価等一覧表における単価金額表記 について

見積り参考資料に添付されている見積単価等一覧表について、名称(規格)が同一でも、異なる単価が表記されている場合があります。

単価の違いについては見積単価等一覧表の備考に記載されている「S単〇号」から、該当する施工単価の内容を「施工パッケージ単価構成表」で確認した上で、規格単位に合った見積単価を使用してください。

見積参考資料(金抜き設計書)

事業名	手入力事業
工事名	令和2年3月適用テスト

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート再生骨材 40mm級		m3	5,000		S単 1号
	コンクリート再生骨材 40mm級		m3	1,000,000		S単 2号

SP基礎碎石

SP下層路盤(歩道部)

【SP】表記なし

同一名称で異なる単価が2つ表記されます

備考欄の「S単 ○号」を確認の上、「施工単価表」等から該当する
資材単価で計算されているSP単価を特定することが可能です

見積参考資料 (金抜き設計書)

施工パッケージ単価構成表 単価期A (1 / 1)

事業名	手入力事業
工事名	令和2年3月適用テスト

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cm超17.5cm以下 再生骨材 40mm級 材料費+施工費			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 砕石の厚さ	12.5cm超17.5cm以下				
	2) 砕石の種類	再生骨材 40mm級				
	3) 施工区分	材料費+施工費				
	バックホウ賃料(クロー型) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 超/低騒音・排(1・2・3)含む 普通作業員		供用日 人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	コンクリート再生骨材 40mm級		m ³	5,000		
	軽油 一般		L			
	単 価		m ²			
	*** S単-2号 ***					
	SP 下層路盤 (歩道部) 下層路盤		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 下層路盤 200mm 1層施工 再生骨材40mm級			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚(t)	200mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 工種区分	下層路盤				
	4) 材料種別	再生骨材40mm級				
	5) 計上区分	材料費+施工費				
	小型バックホウ賃料(クロー型) 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 超/低騒音・排(1・2・3)含む 振動ローラ賃料 搭乗・コンパクト式 3~4 t 低騒音・排対型(1・2・3)含む 普通作業員		供用日 供用日 人			
	運転手(特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	コンクリート再生骨材 40mm級		m ³	1,000,000		
	軽油 一般		L			
	単 価		m ²			

単価 (5,000) × 実数値入力 (200mm) = 1,000,000