

■市場単価計算例

■週休2日補正

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SQX010	鉄筋		ton		1,000	□週休2日補正 ・市場単価 (1.05)
	鉄筋 SD345 D13mm 地下構造物, 10t未満			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 施工区分	材料費+施工費		週休: 4週8休以上		
	2) 規格区分	SD345				
	3) 径区分	D13mm				
	4) 作業区分	一般作業				
	5) 構造物区分	地下構造物				
	6) 施工規模	10t未満				
	7) 時間的制約区分	-				
	8) 夜間作業区分	有り				
	9) 太径鉄筋割合(%)	20%以上40%未満				
PAT151	異形棒鋼 SD345 D13mm JIS-G3112	1.030	ton	98,000	100,940	
AAD010	鉄筋加工組立 一般構造物	(1+施工規模加算率/100) × (補正係数1 × 補正係数2) 1.265	ton	58,500 × 週休2日補正 61,425	77,702	
	合計			施工規模加算率15% 補正係数1: 1.00 (夜間作業1.25 × 太径鉄筋割合補正係数0.80) 補正係数2: 1.10 (地下構造物1.10)	178,642	算出数量 1,000 ton
	単価		ton		178,642	

※単価は農政庁で公表できないものを含むため、「架空の数字」により計算しています。

○数量補正  
数量に加算率・補正係数1、2を乗じ  
少数第4位を四捨五入する。

○単価補正  
単価に週休2日補正係数を乗じ、少数  
第1位を四捨五入する。

■週休2日補正

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SQX135	張芝		m <sup>2</sup>		1,000	□週休2日補正 ・市場単価 (1.02)
	張芝 300m <sup>2</sup> 未満			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 施工区分	材料費+施工費		週休: 4週8休以上		
	2) 工種	張芝工				
	3) 施工規模	300m <sup>2</sup> 未満				
	4) 時間的制約区分	-				
AJD830	張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)	(1+施工規模加算率/100) 1.350	m <sup>2</sup>	835 × 週休2日補正 852	1,150	
	合計	施工規模加算率35%			1,150	算出数量 1,000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>		1,150	
Y00001	張芝		m <sup>2</sup>			

※単価は農政庁で公表できないものを含むため、「架空の数字」により計算しています。

○数量補正  
数量に加算率・補正係数を乗じ、  
少数第4位を四捨五入する。

○単価補正  
単価に週休2日補正係数を乗じ、少数  
第1位を四捨五入する。

■補正なし

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単-1号 ***					□補正なし
SQC156	SP L型擁壁	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	
	SP L型擁壁 RC-2-1, 混合B種, 0.04t/m <sup>3</sup> 以上0.06t/m <sup>3</sup> 未満, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1)材料規格 2)セメント種別		RC-2-1 混合B種			
	3)冬期加熱 (生コン単価加算)		無し			
	4)鉄筋量		0.04t/m <sup>3</sup> 以上0.06t/m <sup>3</sup> 未満			
	5)基礎砕石の有無		無し			
	6)均しコンクリートの有無		無し			
	7)養生工の種類		一般養生			
	8)圧送管延長距離区分		延長無し			
	標準単価					
	K)機械構成比		1.81%			
	R)労務構成比		51.95%			
	Z)材料構成比		39.43%			
	A)市場単価構成比		6.81%			
MD160	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m <sup>3</sup> /時	供用日	1.33%		57,300	K1
R01003	普通作業員	人	18.10%		18,300	R1
R01009	型わく工	人	10.36%		24,300	R2
R01001	土木一般世話役	人	4.66%		23,600	R3
R01012	とび工	人	3.43%		24,700	R4
JAA343	生コンクリート RC-2-1 φ24 S12.0 φ40 A4.5 混合B種	m <sup>3</sup>	31.46%		16,950	Z1
PAT151	異形棒鋼 SD345 D13mm JIS-G3112	ton	7.67%		101,000	Z2
PDN020	軽油 一般	L	0.22%		126	Z3
AAD010	鉄筋加工組立 一般構造物	ton	6.81%		58,500	S1
	単 価	m <sup>3</sup>				

■週休2日補正

コード	名称	単位	構成比 (%)	東京単価	地区単価	備考
	*** S単-1号 ***					○週休2日補正 労務 (1.05) 市場単価 (1.05)
SQC156	SP L型擁壁	m <sup>3</sup>			1,000 m <sup>3</sup>	
	SP L型擁壁 RC-2-1, 混合B種, 0.04t/m <sup>3</sup> 以上0.06t/m <sup>3</sup> 未満, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1)材料規格 2)セメント種別		RC-2-1 混合B種			
	3)冬期加熱 (生コン単価加算)		無し			
	4)鉄筋量		0.04t/m <sup>3</sup> 以上0.06t/m <sup>3</sup> 未満			
	5)基礎砕石の有無		無し			
	6)均しコンクリートの有無		無し			
	7)養生工の種類		一般養生			
	8)圧送管延長距離区分		延長無し			
	標準単価					
	K)機械構成比		1.81%			
	R)労務構成比		51.95%			
	Z)材料構成比		39.43%			
	A)市場単価構成比		6.81%			
MD160	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m <sup>3</sup> /時	供用日	1.33%		57,300	K1
R01003	普通作業員	人	18.10%		18,300 × 週休2日補正 19,215	R1
R01009	型わく工	人	10.36%		24,300 × 週休2日補正 25,515	R2
R01001	土木一般世話役	人	4.66%		23,600 × 週休2日補正 24,780	R3
R01012	とび工	人	3.43%		24,700 × 週休2日補正 25,935	R4
JAA343	生コンクリート RC-2-1 φ24 S12.0 φ40 A4.5 混合B種	m <sup>3</sup>	31.46%		16,950	Z1
PAT151	異形棒鋼 SD345 D13mm JIS-G3112	ton	7.67%		97,500	Z2
PDN020	軽油 一般	L	0.22%		126	Z3
AAD010	鉄筋加工組立 一般構造物	ton	6.81%		58,500 × 週休2日補正 61,425	S1
	単 価	m <sup>3</sup>				

○労務単価  
単価に補正係数を乗じ、少数第1位を四捨五入する。

18,300 × 週休2日補正  
19,215

24,300 × 週休2日補正  
25,515

23,600 × 週休2日補正  
24,780

24,700 × 週休2日補正  
25,935

58,500 × 週休2日補正  
61,425

※単価は農政庁で公表できないものを含まため、「架空の数字」により計算しています。

○市場単価  
単価に週休2日補正係数を乗じ、少数第1位を四捨五入する。