

昇降機設備仕様書 <<議会庁舎>>

号機		議会庁舎 1号機	議会庁舎 2号機
型 式		SP15-CO90-7	SP15-CO90-7
製造者・製造年月		東芝エレベータ(株)・2020年2月	東芝エレベータ(株)・2020年2月
用 途		乗用(車いす仕様)	乗用(車いす仕様)
制 御 方 式		交流インバータ制御方式	交流インバータ制御方式
操 作 方 式		群管理方式 (GA-20)	群管理方式 (GA-20)
積 載 荷 重		1000kg	1000kg
定 員		15名	15名
速 度		90m/min	90m/min
昇 降 路 全 高		33250mm	33250mm
昇 降 行 程		28100mm	28100mm
停 止 箇 所		7ヶ所停止	7ヶ所停止
電 動 機		AC-8.7kw	AC-8.7kw
電 動 機 発 電 機			
電 源		三相200V 50Hz,単相100V 50Hz	三相200V 50Hz,単相100V 50Hz
乗 場 仕 様	出入口寸法	900mm	900mm
		2100mm	2100mm
	形 式	2枚戸中央開き	2枚戸中央開き
		大枠 テンレス製パイプレーション仕上	大枠 テンレス製パイプレーション仕上
	三方枠		
		ステンレス製パイプレーション仕上	ステンレス製パイプレーション仕上
	幕板		
		ステンレス製パイプレーション仕上	ステンレス製パイプレーション仕上
	戸	ステンレス製パイプレーション仕上	ステンレス製パイプレーション仕上
		乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)	乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)
	敷 居	硬質アルミ製	硬質アルミ製
	ホ ー ル ラ ン タ ン	長方形、拡散アクリル(LED)	長方形、拡散アクリル(LED)
	同 上 フェ ー ス フ レ ー ト	縦枠組込	縦枠組込
か ご 仕 様	押 釦	抗菌凸文字ボタン	抗菌凸文字ボタン
	同 上 フェ ー ス フ レ ー ト	平板 ステンレス製パイプレーション仕上 三方枠組込	平板 ステンレス製パイプレーション仕上 三方枠組込
		専用ボタン一体	専用ボタン一体
	内 法 寸 法	1,600mm	1,600mm
		1,500mm	1,500mm
		2,250mm	2,250mm
	壁	鋼板化粧シート貼	鋼板化粧シート貼
	戸	鋼板化粧シート貼	鋼板化粧シート貼
	天 井	ガラスクロス・LED照明	ガラスクロス・LED照明
	照 明 ラ ン プ	ガラスクロス・LED照明	ガラスクロス・LED照明
		LED調色(昼光色・電球色、タイマー付)	LED調色(昼光色・電球色、タイマー付)
	出 入 口 上 板	鋼板化粧シート貼	鋼板化粧シート貼
	床	石貼り	石貼り
	幅 木	化粧鋼板	化粧鋼板
	敷 居	硬質アルミ製	硬質アルミ製
	換 気 方 式	ファン	ファン
付 加 装 置 ・ 仕 様	か ご 操 作 盤	ステンレス製パイプレーション(広角ミラー付)	ステンレス製パイプレーション(広角ミラー付)
	行 先 ボ タ ン	抗菌凸文字ボタン	抗菌凸文字ボタン
	イ ン ジ ケ ー タ ー	角窓ドットデジタル	角窓ドットデジタル
	救 出 口		
	付加装置・仕様	火災時管制運転装置	火災時管制運転装置
		地震時管制運転装置	地震時管制運転装置
		停電時自動着床装置	停電時自動着床装置
		自動復旧運転機能	自動復旧運転機能
		操作盤 非常呼ボタンガード(ステンレス製、スイング式)	操作盤 非常呼ボタンガード(ステンレス製、スイング式)
		防犯カメラ(標準カメラ)	防犯カメラ(標準カメラ)
		BGMスピーカー	BGMスピーカー
		到着チャイム(乗場電子チャイム)	到着チャイム(乗場電子チャイム)
		音声案内装置(方向・階床・戸閉・管制運転案内)	音声案内装置(方向・階床・戸閉・管制運転案内)
		かご内鏡(フルハイトミラーW500、ステンレス製鏡面)	かご内鏡(フルハイトミラーW500、ステンレス製鏡面)
		かご手摺(ステンレス製ユニバーサル手摺)2方向	かご手摺(ステンレス製ユニバーサル手摺)2方向
		点字銘板(標準品貼付、階表示)	点字銘板(標準品貼付、階表示)
		到着チャイム(乗場電子チャイム)	到着チャイム(乗場電子チャイム)

昇降機設備仕様書 <<議会庁舎>>

号機		議会庁舎 1号機	議会庁舎 2号機
付加装置・仕様		監視盤	監視盤
		乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)	乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)
		磁石式保護マット(分割形)、標準色(高さ1800mm)	磁石式保護マット(分割形)、標準色(高さ1800mm)
		ゴムマット、標準色	ゴムマット、標準色
群 管 理 の 機 能	主要機能	高感度割当制御(ファジイ制御)	高感度割当制御(ファジイ制御)
		エキスパートシステム機能	エキスパートシステム機能
		故障エレベーター切離し	故障エレベーター切離し
		システムバックアップ	システムバックアップ
		分散待機	分散待機
		到着予報表示	到着予報表示
		群中積載荷重違い	群中積載荷重違い
		快適度向上運転	快適度向上運転
		出勤時運転	出勤時運転
		段違い仕様	段違い仕様
	システム管理		
	トラフィック機能		
	表示機能		
日 常 管 理	ドア・センサ	2D多光軸(マルチビーム)	2D多光軸(マルチビーム)
	操作配慮	いたずら呼びキャンセル機能	いたずら呼びキャンセル機能
		反転時呼び一括キャンセル機能	反転時呼び一括キャンセル機能
		行先階取消し機能	行先階取消し機能
	利用者配慮	戸開放自動設定	戸開放自動設定
		気配リアナウンス機能	気配リアナウンス機能
		しきい間すいまレス	しきい間すいまレス
		広角ミラー付操作盤	広角ミラー付操作盤
	保安	照明・換気装置自動休止機能	照明・換気装置自動休止機能
		故障時最寄階自動着床運転	故障時最寄階自動着床運転
	サービス階選択機能		

昇降機設備仕様書 <<議会庁舎>>

号機		議会庁舎 3号機	議会庁舎 4号機
型 式		SP15-CO90-7	SP15-CO90-7
製造者・製造年月		東芝エレベータ(株)・2020年2月	東芝エレベータ(株)・2020年2月
用 途		乗用(車いす仕様)	乗用(車いす仕様)
制 御 方 式		交流インバータ制御方式	交流インバータ制御方式
操 作 方 式		群管理方式 (GA-20)	群管理方式 (GA-20)
積 載 荷 重		1000kg	1000kg
定 員		15名	15名
速 度		90m/min	90m/min
昇 降 路 全 高		33250mm	33250mm
昇 降 行 程		28100mm	28100mm
停 止 箇 所		7ヶ所停止	7ヶ所停止
電 動 機		AC-8.7kw	AC-8.7kw
電 動 機 発 電 機			
電 源		三相200V 50Hz,単相100V 50Hz	三相200V 50Hz,単相100V 50Hz
乗 場 仕 様	出入口寸法	900mm	900mm
		2100mm	2100mm
	形 式	2枚戸中央開き	2枚戸中央開き
		大枠 テンレス製パイプレーション仕上	大枠 テンレス製パイプレーション仕上
	三方枠		
		ステンレス製パイプレーション仕上	ステンレス製パイプレーション仕上
	幕板		
		ステンレス製パイプレーション仕上	ステンレス製パイプレーション仕上
	戸	ステンレス製パイプレーション仕上	ステンレス製パイプレーション仕上
		乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)	乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)
	敷 居	硬質アルミ製	硬質アルミ製
か ご 仕 様	ホ ー ル ラ ン タ ン	長方形、拡散アクリル(LED)	長方形、拡散アクリル(LED)
	同 上 フェ ー ス フ レ ー ト	縦枠組込	縦枠組込
	押 釦	抗菌凸文字ボタン	抗菌凸文字ボタン
	同 上 フェ ー ス フ レ ー ト	平板 ステンレス製パイプレーション仕上 三方枠組込	平板 ステンレス製パイプレーション仕上 三方枠組込
		専用ボタンー体	専用ボタンー体
付 加 装 置 ・ 仕 様	内 法 寸 法	1,600mm	1,600mm
		1,500mm	1,500mm
		2,250mm	2,250mm
	壁	鋼板化粧シート貼	鋼板化粧シート貼
	戸	鋼板化粧シート貼	鋼板化粧シート貼
	天 井	ガラスクロス・LED照明	ガラスクロス・LED照明
	照 明 ラ ン プ	ガラスクロス・LED照明	ガラスクロス・LED照明
		LED調色(昼光色ー電球色、タイマー付)	LED調色(昼光色ー電球色、タイマー付)
付 加 装 置 ・ 仕 様	出 入 口 上 板	鋼板化粧シート貼	鋼板化粧シート貼
	床	石貼り	石貼り
	幅 木	化粧鋼板	化粧鋼板
	敷 居	硬質アルミ製	硬質アルミ製
	換 気 方 式	ファン	ファン
	か ご 操 作 盤	ステンレス製パイプレーション(広角ミラー付)	ステンレス製パイプレーション(広角ミラー付)
付 加 装 置 ・ 仕 様	行 先 ボ タ ン	抗菌凸文字ボタン	抗菌凸文字ボタン
	イ ン ジ ケ ー タ ー	角窓ドットデジタル	角窓ドットデジタル
	救 出 口		
		火災時管制運転装置	火災時管制運転装置
		地震時管制運転装置	地震時管制運転装置
		停電時自動着床装置	停電時自動着床装置
		自動復旧運転機能	自動復旧運転機能
付 加 装 置 ・ 仕 様		操作盤 非常呼ボタンガード(ステンレス製、スイング式)	操作盤 非常呼ボタンガード(ステンレス製、スイング式)
		防犯カメラ(標準カメラ)	防犯カメラ(標準カメラ)
		BGMスピーカー	BGMスピーカー
		到着チャイム(乗場電子チャイム)	到着チャイム(乗場電子チャイム)
		音声案内装置(方向・階床・戸閉・管制運転案内)	音声案内装置(方向・階床・戸閉・管制運転案内)
		かご内鏡(フルハイトミラーW500、ステンレス製鏡面)	かご内鏡(フルハイトミラーW500、ステンレス製鏡面)
		かご手摺(ステンレス製ユニバーサル手摺)2方向	かご手摺(ステンレス製ユニバーサル手摺)2方向
付 加 装 置 ・ 仕 様		点字銘板(標準品貼付、階表示)	点字銘板(標準品貼付、階表示)
付 加 装 置 ・ 仕 様		到着チャイム(乗場電子チャイム)	到着チャイム(乗場電子チャイム)

昇降機設備仕様書 <<議会庁舎>>

号機		議会庁舎 3号機	議会庁舎 4号機
付加装置・仕様		監視盤	監視盤
		乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)	乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)
		磁石式保護マット(分割形)、標準色(高さ1800mm)	磁石式保護マット(分割形)、標準色(高さ1800mm)
		ゴムマット、標準色	ゴムマット、標準色
群 管 理 の 機 能	主要機能	高感度割当制御(ファジイ制御)	高感度割当制御(ファジイ制御)
		エキスパートシステム機能	エキスパートシステム機能
		故障エレベーター切離し	故障エレベーター切離し
		システムバックアップ	システムバックアップ
		分散待機	分散待機
		到着予報表示	到着予報表示
		群中積載荷重違い	群中積載荷重違い
		快適度向上運転	快適度向上運転
		出勤時運転	出勤時運転
		段違い仕様	段違い仕様
	システム管理		
	トラフィック機能		
	表示機能		
日 常 管 理	ドア・センサ	2D多光軸(マルチビーム)	2D多光軸(マルチビーム)
	操作配慮	いたずら呼びキャンセル機能	いたずら呼びキャンセル機能
		反転時呼び一括キャンセル機能	反転時呼び一括キャンセル機能
		行先階取消し機能	行先階取消し機能
	利用者配慮	戸開放自動設定	戸開放自動設定
		気配リアナウンス機能	気配リアナウンス機能
		しきい間すいまレス	しきい間すいまレス
		広角ミラー付操作盤	広角ミラー付操作盤
	保安	照明・換気装置自動休止機能	照明・換気装置自動休止機能
		故障時最寄階自動着床運転	故障時最寄階自動着床運転
	サービス階選択機能		

昇降機設備仕様書 <<議会庁舎>>

号機		議会庁舎 5号機	議会庁舎 6号機
型 式		SP15-CO105-6	SP15-CO105-6
製造者・製造年月		東芝エレベータ(株)・2020年2月	東芝エレベータ(株)・2020年2月
用 途		乗用(車いす仕様)	乗用(車いす仕様)
制 御 方 式		交流インバータ制御方式	交流インバータ制御方式
操 作 方 式		2台群乗合全自動方式	2台群乗合全自動方式
積 載 荷 重		1000kg	1000kg
定 員		15名	15名
速 度		105/min	105/min
昇 降 路 全 高		28450mm	28450mm
昇 降 行 程		23300mm	23300mm
停 止 箇 所		6ヶ所停止	6ヶ所停止
電 動 機		AC-10kw	AC-10kw
電 動 機 発 電 機			
電 源		三相200V 50Hz,単相100V 50Hz	三相200V 50Hz,単相100V 50Hz
乗 場 仕 様	出入口寸法	900mm	900mm
		2100mm	2100mm
	形 式	2枚戸中央開き	2枚戸中央開き
	三方枠	大枠 テンレス製パイプレーション仕上	大枠 テンレス製パイプレーション仕上
	幕板	ステンレス製パイプレーション仕上	ステンレス製パイプレーション仕上
	戸	ステンレス製パイプレーション仕上	ステンレス製パイプレーション仕上
		乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)	乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)
	敷 居	硬質アルミ製	硬質アルミ製
	ホ ー ル ラ ン タ ン	長方形、拡散アクリル(LED)	長方形、拡散アクリル(LED)
	同 上 フェ ー ス フ レ ー ト	縦枠組込	縦枠組込
か ご 仕 様	押 釦	抗菌凸文字ボタン	抗菌凸文字ボタン
	同 上 フェ ー ス フ レ ー ト	他用品組込	他用品組込
		専用ボタン一体	専用ボタン一体
	内 法 寸 法	1,600mm	1,600mm
		1,500mm	1,500mm
		2,250mm	2,250mm
	壁	鋼板化粧シート貼	鋼板化粧シート貼
	戸	鋼板化粧シート貼	鋼板化粧シート貼
	天 井		
	照 明 ラ ン プ	プレミアム(PRM-1S)、化粧鋼板、	プレミアム(PRM-1S)、化粧鋼板、
		LED調色(昼光色ー電球色、タイマー付)	LED調色(昼光色ー電球色、タイマー付)
	出 入 口 上 板	鋼板化粧シート貼	鋼板化粧シート貼
	床	石貼り	石貼り
	幅 木	化粧鋼板	化粧鋼板
	敷 居	硬質アルミ製	硬質アルミ製
付 加 装 置 ・ 仕 様	換 気 方 式	ファン	ファン
	か ご 操 作 盤	ステンレス製パイプレーション(広角ミラー付)	ステンレス製パイプレーション(広角ミラー付)
	行 先 ボ タ ン	抗菌凸文字ボタン	抗菌凸文字ボタン
	イ ン ジ ケ ー タ ー	角窓ドットデジタル	角窓ドットデジタル
	救 出 口		
	付加装置・仕様	火災時管制運転装置	火災時管制運転装置
		地震時管制運転装置	地震時管制運転装置
		停電時自動着床装置	停電時自動着床装置
		自動復旧運転機能	自動復旧運転機能
		操作盤 非常呼ボタンガード(ステンレス製、スイング式)	操作盤 非常呼ボタンガード(ステンレス製、スイング式)
		防犯カメラ(標準カメラ)	防犯カメラ(標準カメラ)
		BGMスピーカー	BGMスピーカー
		到着チャイム(乗場電子チャイム)	到着チャイム(乗場電子チャイム)
		音声案内装置(方向・階床・戸閉・管制運転案内)	音声案内装置(方向・階床・戸閉・管制運転案内)
		かご内鏡(フルハイトミラーW500、ステンレス製鏡面)	かご内鏡(フルハイトミラーW500、ステンレス製鏡面)
		かご手摺(ステンレス製ユニバーサル手摺)2方向	かご手摺(ステンレス製ユニバーサル手摺)2方向
		点字銘板(標準品貼付、階表示)	点字銘板(標準品貼付、階表示)
		到着チャイム(乗場電子チャイム)	到着チャイム(乗場電子チャイム)

昇降機設備仕様書 <<議会庁舎>>

号機		議会庁舎 5号機	議会庁舎 6号機
付加装置・仕様		監視盤	監視盤
		乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)	乗場ドア(遮煙機能付スモークブルーフ)
		磁石式保護マット(分割形)、標準色(高さ1800mm)	磁石式保護マット(分割形)、標準色(高さ1800mm)
		ゴムマット、標準色	ゴムマット、標準色
群 管 理 の 機 能	主要機能		
	システム管理		
	トラフィック機能		
	表示機能		
日 常 管 理	ドア・センサ	2D多光軸(マルチビーム)	2D多光軸(マルチビーム)
	操作配慮	いたずら呼びキャンセル機能	いたずら呼びキャンセル機能
		反転時呼び一括キャンセル機能	反転時呼び一括キャンセル機能
		行先階取消し機能	行先階取消し機能
	利用者配慮	戸開放自動設定	戸開放自動設定
		気配リアナウンス機能	気配リアナウンス機能
		しきい間すいまレス	しきい間すいまレス
		広角ミラー付操作盤	広角ミラー付操作盤
	保安	照明・換気装置自動休止機能	照明・換気装置自動休止機能
		故障時最寄階自動着床運転	故障時最寄階自動着床運転
	サービス階選択機能		